

Energieffektivitetsindex (EEI)	40,4
Energieffektivitetsklass	A+
Årlig energiförbrukning (AEC)	34
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	38,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	444m ³ /h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	349Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113W
Genomsnittlig belysning led (Emedel)	403
Belysningens nominella förbrukning på kokytan (Wmedel)	12,8
Belysningseffektivitet (LE)	31,5
Energieffektivitetsklass belysning	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	86%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Effektförbrukning standby (Ps)	0,4W
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på min och max hastighet.	33/59dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på intensivläge.	65dB
Fläktens luftflödesvärden på min och max hastighet vid normal användning.	230/550m ³ /h
Fläktens luftflödesvärden på intensivläge.	765m ³ /h

