



Rondo med TES

Höjd:	900 mm
Bredd:	380 mm
Djup:	380 mm
Montagetyp:	Takmodell
Material/Färg:	Rostfri, Svart, Vit, Ytfinish, Valfri kulör
Energiklass:	A++
Luftmängd:	Högsta normalläge 550 m <sup>3</sup> /h Intensivläge 765 m <sup>3</sup> /h 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m <sup>3</sup> /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A), Högsta normalläge 59 dB(A)
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Fläktmotor (TIS)	EBM Papst EC Fläkt
Effekt	113 W
Luftmängd	Högsta normalläge 550 m <sup>3</sup> /h, Intensivläge 765 m <sup>3</sup> /h, 3 hastigheter + Intensivläge (230, 440, 550 och 765 m <sup>3</sup> /h) Återgår från intensiv till normalläge efter 10 min.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13

Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 4-6 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Eftergångstimer	15 min
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)
Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Kanalanslutning TIS, TES	Ø 150 mm, Ø 160 mm
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	36,3 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	29 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Flödesdynamisk klass	A