

Energieffektivitetsindex (EEI)	42,2
Energieffektivitetsklass	A+
Årlig energiförbrukning (AEC)	36
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	38,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	444m <sup>3</sup> /h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	349Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	113W
Genomsnittlig belysning led (Emedel) Lux	534
Belysningens nominella förbrukning på kokytan (Wmedel)	16W
Belysningseffektivitet (LE)	33
Energieffektivitetsklass belysning	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	86%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Effektförbrukning standby (Ps)	0,4W
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på min och max hastighet.	33/59dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på intensivläge.	65dB
Fläktens luftflödesvärden på min och max hastighet vid normal användning.	230/550m <sup>3</sup> /h
Fläktens luftflödesvärden på intensivläge.	765m <sup>3</sup> /h