
Tovenco Kåpa D, CJ, DK, BK, UK och filterhus FHV, FHC

Rengöringsintervall

För att säkerställa en god funktion och lång livslängd på Tovenco-kåporna (modeller D, CJ, DK, BK och UK) samt filterhusen FHV och FHC, är regelbunden rengöring en viktig del av underhållet. Vid normal användning av köksanläggningen bör både kåpa och filter rengöras minst en gång i veckan, eller oftare om behov uppstår.

Rengöring av filter och filterhus

Filtren rengörs genom att de sänks ner i en lösning av varmt vatten och mild tvättmedel i några minuter. Därefter sköljs de noggrant med rinnande vatten. Det är viktigt att filtren får torka helt innan de monteras tillbaka i anläggningen. Filterhusen rengörs både invändigt och utvändigt med ett mild tvättmedel, och torkas sedan av med en fuktig trasa. Dräneringskopparna töms vid behov.

Rengöring av belysning

Belysningen i kåpan rengörs genom att armaturerna torkas av med mild rengöringsmedel. Eftertorka med en fuktad trasa för att undvika att lämna tvättmedelsrester på ytan.

Rengöring av kåpa

Kåpans inre ytor, inklusive sidor och tak, ska rengöras manuellt från fett- och saltrester med ett mild tvättmedel. Efter rengöring sköljs ytorna av med vatten och torkas med en fuktig trasa för att uppnå ett rent och fräscht resultat.