

Denna kåpa är bedömd av:



Höjd	800 - 1020 mm
Bredd	Standardmått: 600 - 1200 mm alt. specialanpassat mått
Djup	500 mm
Montagetyp	Väggmodell
Material/Färg	Rostfri, Svart, Vit, Valfri kulör
Montagehöjd	Min 600 mm, Gasspis min 700 mm
Material	Borstad rostfri plåt, EN1-4301, Zinkplåt vid lackerade kåpor

Kanalanslutning	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V skyddsjordad, 1,2 m kabel med jordad stickpropp
Energiklass	A++
Effekt	119 W
Luftmängd	Kapacitet på ca 10 – 100 l/s (36-360 m³/h). Fyra hastigheter inkl. grundflödet.
Ljudeffekt	Min/Max 33/65 dB(A) Högsta normalläge 59dB(A)
Norm	EN61591 , EN 60704-3,60704-2-13
Belysning	Dimmerstyrd LED, 1,6W 3 st tänds och släcks gradvis
Dekorationsljus extern utgång (Ej TDS)	PÅ/AV ej dimmerfunktion, maxbelastning 250 W (230 V)
Färgtemperatur	3000° K (Kelvin)
Lux	503 Lux
Bakgrundsbelysning på Touchpanel	Vit
Fettfilter	10 mm stickade metallfilter (Kan maskindiskas)
Periodisk ventilation	Startar 10 min per timme (kan programmeras, se bruksanvisning)

Filterindikator	Indikerar rengöring/byte av filter
Backspjäll, Kallrasskydd	Ingår som standard
Energieffektivitetsindex (EEI)	32,6 %
Årlig energiförbrukning (AEC)	19 kWh/år
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Fettfiltreringsklass	B
Fettfiltreringseffektivitet (%)	86%
Belysningseffektivitetsklass	A
Flödesdynamisk klass	A