

Energieffektivitetsindex (EEl)	32,6
Energieffektivitetsklass	A++
Årlig energiförbrukning (AEC)	19
Tidökningsfaktor (f)	0,6
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	42,5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (Qbep)	420m ³ /h
Statisk tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (Pbep)	310Pa
Ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	85W
Genomsnittlig belysning led (Emedel)	503lux
Belysningens nominella förbrukning på kokytan (Wmedel)	4,8W
Belysningseffektivitet (LE)	104,8
Energieffektivitetsklass belysning	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	86%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B
Effektförbrukning standby (Ps)	0,4W
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på min och max hastighet.	30/59dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på intensivläge.	
Fläktens luftflödesvärden på min och max hastighet vid normal användning.	30/400m ³ /h
Fläktens luftflödesvärden på intensivläge.	